

Förlängd tid för silikonfärg

SILIKONFÄRGEN Hempel SilicOne finns inte bara i Norden utan även i varmare vatten. Runt Medelhavet används färgen utan krav på efterbehandling år två och därefter behandling vartannat år, något som nu införs även i Norden.

– Problemet har varit att vi tar upp båtarna på land. Hempel har lyckats göra Hydrogelen tillräckligt tålig att den förutom att fungera två säsonger i vattnet även klara förvaring på land i en säsong, säger Joakim Sandgren, försäljningschef på Hempel.

Hempels patenterade Hydrogelt teknologi i kombination med en ultraslät yta gör att färgfilmen får vattenliknade egenskaper som gör det svårt för organismer att få fäste samt att beväxning släpper tack vare friktionen.

SILIKONFÄRGEN KRÄVER ETT lite annorlunda arbetssätt, vilket vi ingående har beskrivit i tidigare artiklar.

– Om man har befintlig bottenfärg i gott skick börjar man med SilicSeal. Denna produkt är något tunnare än en vanlig epoxy



Hempel SilicOne testas på en segelbåt i Rungsted i Danmark. Foto: Torsten Rasmussen.

och ska målas i ett till två drag, det vill säga inte fram och tillbaka. Har man en ny båt eller renskrpad botten ska Hempels Light Primer användas, här är det viktigt att övermålningsintervallet avhålls, hellre för kort tid än att vänta för länge, säger Joakim.

SilicOne Tiecoat som är vidhäftningsgrundfärgen liksom SilicOne är däremot något tjockare

än en traditionell bottenfärg. Båda SilicOne-produkterna är känsligare för fukt och det är viktigt att man avhåller de angivna övermålningsintervallen.

– Jag skulle inte säga att det är svårare att måla med SilicOne, men man måste planera sitt arbete mera noggrant, säger Dorthe Hillerup, produktchef på Hempel. ☺

Biocidfrifärg för svenska vatten

TRILUX HARD ECO från International är biocidfri, hård och tålig färg. Den uppfyller lokala miljökrav och löser därmed problemet i hamnar där polerande och koppar- och biocidbottenfärger inte är tillåtna. Ytan är mycket

slitstark och håller för tvätt även i båtvtvättar, enligt tillverkaren.

Färgen poleras inte av och är avsedd för alla typer av båtar och alla typer av material med korrekt förbehandling. Den är lämplig i insjöar, utmed norrlandskusten eller då koppar- och biocid innehållande färger inte får användas.

Denna halvblanka 2-komponents epoxyfärg har slät yta som är enkel att måla och underhålla. Den kan målas ner till +5°C, med pensel eller rulle. Finns i kulörerna vit, svart och navy i förpackningar på 750 ml eller 2,25 liter.

Tvätt av botten under säsongen behövs för att undvika beväxning av alger och havstulpaner i vatten med kraftigare beväxning. Eftersom ytan är så hård behöver all gammal bottenfärg och 1-komponent grundfärg avlägsnas innan målning. Vål sittande 2-komponent grundfärg kan sitta kvar.



Borste och hink i ett

DIPDECK BORSTEN FRÅN svenska Scrubbis är en smart däckborste med inbyggd vattenbehållare. Tanken på borsten kan fyllas med upp till fyra liter och därefter sköljer borsten samtidigt som man gör ren ytan. Vattnet rinner ut genom borsten vattenbehållaren är en vikbar bälg.

Passar på Scrubbis Teleskopskaft. Pris 549 kr.

www.scrubbis.se



Nya borstar för botten

POWERBRUSH OCH DOCK är två nya bottenborstar från finska Seaboost. De har justerbara verktygs-hållare för en optimal borstsvinkel och ett ergonomiskt handtag för bättre grepp som har förbättrat skaftet. Flytkraften kan tas bort så att man kan borsta vertikala ytor som köl.

www.seaboost.fi



Tyst maringenerator

ZEPPELIN POWER SYSTEMS och Caterpillar släpper en ny och uppgraderad version av generatoraggregatet Cat C4.4 för elförsörjning ombord. Nya C4.4 har ett commonrail-system med den senaste insprutningstekniken. Aggregatet har mindre bränsleförbrukning och lägre utsläpp än tidigare. Motorblocket är förbättrat med en nytutvecklad, mer ljudisolerad huv.

C4.4 har också ett nytt singelkrets kylsystem mot tidigare två. Installationen av generatoraggregatet förenklas avsevärt och det är även möjligt att återanvända redan monterade kylsystem. Effekt: 58–88 ekW vid 50 Hz, 51–105 ekW vid 60 Hz. Varvtal 1 500 respektive 1 800 rpm.

Schampo med vax

LEFANT LANSERAR ETT koncentrerat och högskummande båtvoxschampo med äkta karnaubavax som både rengör och skapar glans och skydd i samma behandling. Lefant Wash & Gloss avlägsnar smuts, föroreningar och sot samt förstärker befintligt vaxskikt och efterlämnar en glänsande och vattenavvisande yta. Lämplig för användning före, under och efter säsong på gelcoat, aluminium och billacker m.m.

Säljs i förpackningar på 1 liter. Pris 69 kr.

www.lefant.se

